



■PULW-24N(T) ナロー照明データ

色温度：4000K

28°	10000	φ500	1
	2500	φ1000	2
	1110	φ1500	3
	630Lux	φ2000	4

投影距離 (m)

水平距離 (m)

11	本体	SUS304	1	焼付塗装	5	防水コーティング	ナイロン66	1	特記事項		
10	蓋	SUS304	1	焼付塗装	4	蓋止め	SUS304	3			
9	投影レンズ	光学ガラス	1	焼付塗装	3	ピント調節摘み	黄銅	1			
8	種板回転板	SUS304	3		2	白色LED(4000K)	Cree Easy White	4			
7	ヨーク	SUS304	1	焼付塗装	1	ヒートシンク	A6063	1			
6	ヨーク	SUS304	1	焼付塗装	番号	部品名	材質	数	備考		

LED	白色LED(4000K)	寿命 35,000時間 周囲温度 30°C		
電圧	100V	周波数 50/60Hz		
電力	35W	周囲温度 40°C		
重量	3.0kg	製造年度	1/2	単位
		製造年度	2014.6.23	

品名	白色LEDスポット (ゴボ投影スポットライト)		
型番	PULW-24N(T)		
製図	承認		
製図	荒井		
製図	Beamax®		
製図	日本応用光学株式会社		